



Tinta aquosa à base de polímeros acrílicos, combinado com pigmentos especiais altamente resistentes à fricção mecânica.


- Recomendada para aplicação em vários tipos de pavimentos desportivos como campos de ténis, pavimentos desportivos de base cimentícia, assim como terraços, varandas, separadores rodoviários, garagens ou outros locais onde não seja exigida elevada resistência mecânica e não sujeitos a agentes químicos.

- Brilho: **Semi-Mate**

- Acabamento: **Liso**

- Suportes: **Pavimentos**

- Cores disponíveis: **Branco** e cores **RAL** afináveis a partir do branco, **Cinzento Médio, Verde Ténis, Vermelho Ténis**



PROPRIEDADES

- Fácil de aplicar
- Monocomponente
- Resistente ao tráfego pedonal
- Ótima aderência
- Efeito anti-derrapante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 9-12 m²/L por demão (Obs.: de acordo com a rugosidade ou absorção da superfície)
- **Secagem ao tato:** 1 a 2 horas
- **Secagem repintura:** Mín. 4 horas
- **Enrijamento total:** 3 a 5 dias
- **Densidade:** 1,30 ± 0,02 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 100 -110 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 34,0 ± 1%

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar bem curadas, secas, sem fendas, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.
- Fazer uma limpeza geral em toda a área a pintar com máquina de pressão de água e deixar secar bem.
- Proceder a todas as reparações necessárias.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável nas seguintes proporções:
 - 1ª demão: 10 a 20%.
 - Restantes demãos: 5 a 10%.

APLICAÇÃO

- Sobre a superfície devidamente preparada, aplicar 3 demãos de tinta.
- Para fazer um efeito antiderrapante mais acentuado, espalhar uma camada de sílica desoxidada em excesso sobre a superfície pintada antes de secar. Aspirar a sílica não aderida à tinta seca e aplicar mais uma ou duas demãos de Terracril.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tratando-se de um produto aquoso, os tempos de secagem, a aderência e o enrijamento são bastante influenciados pela temperatura e humidade ambientes.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

- Minimizar o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recuperar a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.
- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a uma instituição.

- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

GESTO RESPONSÁVEL:

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser encaminhada para reciclagem.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência). Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:

- Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

www.dyrup.pt | www.bondex.pt

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

