

PHILOSOPHY SPRAY

Refª 41556 ITC nº 1055

JUN-2021 (PP0593)



Philosophy em Spray é uma tinta de acabamento metalizado ideal para recriar decorações vintage em vários tipos de superfícies. Esta tinta destaca-se pela sua excelente resistência.

- É uma tinta multi-superfície para todos os projetos criativos ou DIY, que exigem um visual metálico elegante.
- Brilho: **Acetinado metalizado**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, gesso cartonado, estuque sintético ou projetado, madeiras e metais**
- Cores disponíveis: **Gold, Silver**


PROPRIEDADES

- Excelente adesão e durabilidade
- Boa resistência
- Boa lacagem
- Fácil de aplicar
- Secagem rápida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 4m² por 400ml
- **Secagem ao tato:** 5 a 10 min
- **Secagem total:** 1 hora
(Obs.: 20°C, Hr<65%)
- **Enrijamento total:** 24 horas
- **Densidade:** 0,6-0,8 g/L (20°C)
- **Viscosidade:** 18-25 seg. (copo DIN4, 20°C)
- **Ponto de inflamação:** -104°C (baseado no propulsor)
- **Propulsor:** butano / propano
- **Espessura de filme:** 200µm (húmidos), 50 a 100µm (seca)
- **Pressão embalagem:** 4 bar (20°C), 8 bar (50°C)

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem sais, desengorduradas, isentas de poeiras, contaminantes químicos e partículas não aderentes.

- Fazer uma limpeza geral em todas as superfícies a pintar.
- Proceder a todas as reparações necessárias.
- Em repinturas devem ser lixadas para criar rugosidade.
- Na preparação de madeiras, aplicar uma demão de **Primário para madeira refª 1410**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Agite o recipiente pelo menos 3 minutos depois de ouvir a bola de misturar.

APLICAÇÃO

- Antes da primeira utilização, pulverize no ar por 3 a 4 segundos para remover qualquer cor condensada.
- Pulverize a uma distância de 30cm da superfície. Experimente o spray na superfície de teste. Pulverize em um movimento constante para frente e para trás, sobrepondo ligeiramente cada faixa. Mantenha a lata à mesma distância da superfície e em movimento enquanto pulveriza.
- Para obter melhores resultados, aplique 2 a 3 camadas finas, com 3-5 min de intervalo.
- Se o bico estiver bloqueado, substitua-o por um novo.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Não aplicável.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Após o uso, pulverize segurando a lata invertida por 3 segundos para limpar o excesso da válvula.
- Limpe a válvula com solvente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Numa vertente DIY poderá aplicar o Philosophy Spray posteriormente à pintura com a Tinta Philosophy e assim conseguir um efeito de alta decoração.
- Use ao ar livre ou em uma área bem ventilada, como uma garagem aberta. Não coloque em veículos.
- Não use em objetos que podem exceder 90°C de temperatura superficial.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 65% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 10°C e 30°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

