

TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES

Refª 5501 ITC nº 1033

OUT-2019 (PP0479)



Tela constituída por fibras de poliéster para utilização em sistemas com o Impermeabilizante Telhados e Impermeabilizante Pavimentos, em caso de fissuras ou defeitos de conexão de 0,2mm a 2mm de largura.

- Oferece suporte contra os movimentos de fissuras e permite a consolidação das reparações para uma eficácia duradoura, para todas as superfícies horizontais ou verticais.
- Aplicável em todos os suportes entre duas demãos de Impermeabilizante Telhados e Impermeabilizante Pavimentos.
- Cor disponível: **Branco**

**PROPRIEDADES**

- Pronta a aplicar
- Muito maleável
- Suporta o movimento das fissuras
- Consolida as reparações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Secagem:** Instantânea
- **Comprimento:** 10 m
- **Espessura:** 0,65mm pelo método NFG 38012

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, compactas, desengorduradas, isentas de poeiras, gelo e partículas não aderentes e com uma inclinação superior a 1% (evitar que o produto sofra o fenómeno de poça).

- Substituir tudo o que estiver partido, defeituoso, pouco consistente ou em desagregação e/ou proceder às reparações necessárias.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Tratamento de fissuras (entre 0,2 mm a 2 mm): Avivar as fissuras.
- Em substratos em novo, aplicar previamente uma demão de **Impermeabilizante** diluída com 25% de água potável e deixar secar 2h.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de **Dyrufix refª 37031**.
- Em substratos metálicos, aplicar um primário anticorrosivo.
- Em substratos galvanizados, eliminar vestígios de gordura com diluente celuloso.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Corte a Tela num comprimento um pouco maior que a fissura a ser reparada.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar a Tela Fibrada Anti-Infiltrações entre 2 demãos de Impermeabilizante.
- Imediatamente após a primeira demão de impermeabilizante, impregnar a TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES no produto ainda fresco.
- Assegure-se que a tela fica bem esticada, sem vincos e bolhas de ar.
- Se for necessário, aplique mais produto de forma a cobrir bem a Tela, deixe secar 24 horas. Aplicar a segunda demão de produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Tesoura.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Não aplicável.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Em fissuras inferiores a 0,2 mm, não é necessário utilizar a Tela, o uso do Impermeabilizante Telhados ou Impermeabilizante Pavimentos é suficiente.
- Não é adequado para a reparação de fissuras superiores a 2 mm (requer reparação com alvenaria).
- Utilizar a Tela apenas acompanhada de um Impermeabilizante (não deve ficar em contacto direto com o substrato, nem ao ar livre).
- No caso de reparação geral, use várias Telas sobrepostas a 10%, colocando-as de baixo para cima.
- Consulte a Ficha Técnica do Impermeabilizante a usar.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 25°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

